



DYNACLAY
Classic Effect
KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0

DATA: 29-05-

2023

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO	DYNA CLAY Classic Effect to efekt dekoracyjny na bazie naturalnej gliny.
ZASTOSOWANIE	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami DYNAMIC
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu DynaClay
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu DynaClay .
ETAPY WYKONANIA EFEKTU	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący:	CLAYPRIMER PC300
Wydażność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Walek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CLAYPRIMER PC300.
Czas schnięcia:	2 h
2. Tynk dekoracyjny:	DYNACLAY
Wydażność do:	Suchy produkt: 1 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku DYNACLAY. Pracować na powierzchni 3 - 4 m ² . Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem DYNACLAY
Czas schnięcia:	12 h
3. Impregnacja olej lniany :	CLAY LINSEED OIL
Wydażność do:	0.08 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Walek malarski (mikrofibra), szmatka z microfibry,
Aplikacja:	Na suchą powierzchnię tynku DYNACLAY należy nanieść wałkiem malarskim z mikrofibry impregnat CLAY LINSEED OIL tak, by nie pozostawić zacieków. Po zakończeniu aplikacji można nadmiar impregnatu zetrzeć wilgotną ścierką z microfibry.
Czas schnięcia:	12 h
CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:
Suchy w dotyku:	Po 12 h od nałożenia ostatniej warstwy
Pełne utwardzenie:	Po 7 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.



DYNACLAY

Classic Effect

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0

DATA: 29-05-

2023

WSKAZÓWKI

Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², proponujemy pracować w 2 - 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy sugerujemy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

UWAGI

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA

Na produkt:

P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt:

P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że efekty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Dynamic są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy P. H. MAM Sp. z o.o. lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Dynamic na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Dynamic) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.