



TRAVERTINE RAW
Classic Effect
KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0
DATA: 30-11-
2020

OPIS PRODUKTU Tynk dekoracyjny imitujący strukturę trawertynu.

ZASTOSOWANIE Wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

SPOSÓB BARWIENIA Możliwość barwienia zgodnie z systemem barwienia NCS oraz RAL.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA zgodnie z Kartą Techniczną Produktu TRAVERTINE STONE (RAW).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU zgodnie z Kartą Techniczną Produktu TRAVERTINE STONE (RAW).

KROKI EFEKTU



PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Dynamic powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie):	DYNAPRIMER P100
Wydażność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa:	DYNAPRIMER P300
Wydażność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże, wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie farbę podkładową DYNAPRIMER P300.
Czas schnięcia:	2 h
3. Tynk dekoracyjny:	TRAVERTINE RAW



TRAVERTINE RAW

Classic Effect

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0

DATA: 30-11-

2020

Wydażność do:	suchy produkt: 1.7 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	paca wenecka Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku TRAVERTINE RAW. Pracować na powierzchni 3 - 4 m ² . Po nałożeniu tynku wałkiem malarskim uformować odpowiedni wzór (podrywając tynk) i całość pozostawić na około 15 - 20 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem TRAVERTINE RAW.
Aplikacja:	
Czas schnięcia:	12 h
4. Lakier dekoracyjny:	DYNALAZUR L100
Wydażność:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski (mikrofibra)
Aplikacja:	Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku TRAVERTINE RAW należy nanieść wałkiem malarskim lakier dekoracyjny DYNALAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h
5. Lakier dekoracyjny barwiony:	DYNALAZUR L100 + PIGMENT
Wydażność:	0,040 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski, gąbka do dekoracji Po upływie 4 godzin na suchą powierzchnię masy TRAVERTINE RAW należy nanieść wałkiem malarskim lakier dekoracyjny DYNALAZUR L100 (wybarwiony na odpowiedni kolor pigmentami Dynamic), a następnie przetrzeć gąbką do dekoracji. Lakier nanosić na powierzchnię nie większą niż 2 - 3 m ² . Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni.
Aplikacja:	
Czas schnięcia:	4 h
CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 6 h od nałożenia ostatniej warstwy
Pełne utwardzenie:	po 14 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
WSKAZÓWKI	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.
UWAGI	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	



TRAVERTINE RAW

Classic Effect

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0

DATA: 30-11-

2020

Na produkt:	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
Na efekt:	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że efekty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Dynamic są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy P. H. MAM Sp. z o.o. lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Dynamic na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Dynamic) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.
